

SANIBO 1



A Sanibo1 WC szivattyú egy teljesen automatikus eszköz, amelynek célja a szennyvíz elvezetése a WC-ből, a mosdóból vagy a mosogatóból. Alacsony zajsztíntű működése ideálisvá teszi a szivattyút háztartási alkalmazásokhoz. A Sanibo 1 háromlapátos járókerékkel rendelkezik, hat vágóélel rendelkezik, amelyek tökéletesen megbirkóznak a szivattyúba belépő szennyeződésekkel. Ezenkívül 3 bemeneti nyílással, egy fő 100 mm-es WC-vel, két 40 mm-es zuhanytálcával vagy mosdókagylóval és egy 40 mm-es kimenettel rendelkezik. Ideális fürdőszobákhoz, ahol a WC a szennyvízszivattyún kívül vagy az épületből származó szennyvízkiáramlás szintje alatt helyezkedik el. A szivattyú kapcsolóval van felszerelve, amely automatikusan vezérli annak működését. Az eszköz feltöltése után a szivattyú automatikusan bekapcsol. Ezen felül a szivattyúnak manuális indítása is van.

A készülék további előnye, hogy képes a 90 ° C alatti hőmérsékletű folyadékok szivattyúzása akár 2 percig. A függőleges 7 méter és a vízszintes 70 méteres emelőmagasság teljesen kiküszöböli a hulladék gravitációs ürítésének szükségességét. A munkaciklus körülbelül 8 másodperc. A szivattyúkészlet rozsdamentes acél bilincseket és egy záródugó készletet tartalmaz, ami a készüléket nagyon univerzálissá teszi.

A készlet tartalmazza:

- WC szivattyú vágószerkezettel
- Záródugó készlet: x 2 (40 mm), x 1 (100 mm).
- Visszacsapó szelep x 2
- Bilincsek

ALKALMAZÁS:

Olyan háztartási helyiségeknek, ahol a műszaki feltételek nem teszik lehetővé, hogy az egészségügyi eszközöket a gravitációs egészségügyi szennyvízcsatornához csatlakoztassák - alagsorok, padlások és egyéb, egészségügyi célokra átalakított helyiségek.



PARAMÉTEREK

Típus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Tartály kapacitás (l)	Teljesítmény (V)	Motor telj. (W)	Méret H/M/SZ (cm)	Súly (kg)	Max. hőmérséklet (°C)	Védelmi fokozat	Víz PH értéke
SANIBO 1	7	120	6	230	600	51x32x22	8,5	60 (90)*	IP 44	4 - 10