



SANIBO 6



A Sanibo 6 szivattyú a legnépszerűbb SANIBO 5 szivattyúállomás új verziója. Ez a legmagasabb minőségű automatikus vágórendszerrel szerelt szivattyú, mely három szennyvízelvezető nyílással rendelkezik - egy fő 100 mm-es bemenettel a WC-hez, két 40 mm-es bemenettel a zuhanyzóhoz vagy a mosdókagylóhoz, és egy 40 mm-es kimenettel. Az IP 55-re növelt védelem fontos fejlesztés. A szivattyú egy kapcsolóval van felszerelve, amely automatikusan ellenőrzi a működését, a készülék feltöltése után a szivattyú automatikusan bekapcsol. A szivattyú kivételesen csendes, ezért ideális megoldás háztartási alkalmazásokhoz. A készülék további előnye, hogy akár 40 ° C (rövid távon 90 ° C) hőmérsékletű folyadékokat is szivattyúzhat 2 perccig. Működési ciklusa kb. 8 másodperc.

A SANIBO 5 szivattyú mellett a SANIBO 6 a piacon elérhető egyetlen olyan eszköz, amely rozsdamentes acélból készült motorházzal, szűrővel és vágószerkezettel van felszerelve, amelyek garantálják a megbízhatóságot. A nagyteljesítményű szivattyú motorja beépített hővédelemmel rendelkezik. Az eszköz a legmagasabb európai szabványok szerint készül.

A készlet tartalma:

- WC szivattyú vágórendszerrel
- Végzáró dugók x 2 (40mm), x 1 (100mm).
- Visszacsapó szelepek x 1
- Szorító bilincs készlet x 8

ALKALMAZÁS

Olyan háztartási helyiségeknek, ahol a műszaki feltételek nem teszik lehetővé az egészségügyi létesítményeknek a gravitációs egészségügyi szennyvízcsatornához történő csatlakoztatását - alagsorok, tetőtéri padlások és egyéb, egészségügyi célokra átalakított helyiségek.



Mosógatógép



Mosógép



Fürdőkád



Zuhanyzó



Mosdókagyló



Bidé



Mosógató



WC

PARAMÉTEREK

Típus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Tartály kapacitás (l)	Teljesítmény (V)	Motor telj. (W)	Méret H/M/SZ (cm)	Súly (kg)	Max. hőmérséklet (°C)	Védelmi fokozat	Víz PH értéke
SANIBO 6	9,5	150	6	230	600	51x32x22	9,5	40 (90) *	IP 55	4 - 10