



A ROVER által gyártott önfelszívó szivattyúk rendkívül megbízható működésűek, alkalmasak bor, must, ecet, tej, édesvíz, sósvíz, szerves oldószerek, emulzió formájú műtrágyák, olajok áttemelésére. A szivattyúk beépített forgásirány váltó kapcsolóval rendelkeznek, ami által a hajtómotor kétféle forgásiránnyal működtethető.

#### Műszaki adatok:



- A motor védelmi fokozata: IP44
- Védelmi osztály besorolás: B (130<sup>0</sup>C)
- Raktározási hőmérséklet: - 10<sup>0</sup> C + 40<sup>0</sup> C
- Relatív páratartalom: 95 %.
- A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete: 35<sup>0</sup> C
- Maximális szívási mélység: 8 m.
- A környezet maximális hőmérséklete: + 40<sup>0</sup> C
- Minimális környezeti hőmérséklet: - 4<sup>0</sup> C
- Zajszint: max. 40 dB
- A folyadék viszkozitása ne legyen magasabb, mint 4 ENGLER fok

Típus	Kw	Feszültség (V)	Folyadék szállítás (l/óra)	Cső méret (mm)	Teljesítmény (l/perc)					Fordulat szám (1/perc)	Súly (kg)
					2 m	5 m	7 m	10 m	12 m		
ROVER BE M 14	0,42	220	750	14	12	11	10	8	6	1400	4,3
ROVER BE M 20	0,37	220	1500	20	24	22	19	15	8	2850	4,5
ROVER BE M 25	0,42	220	2400	25	45	33	29	20	8	1400	6,3
ROVER BE M 30	0,74	220	5000	30	85	60	50	42	26	1400	9,5
ROVER BE M 35	0,74	220	5000	35	85	60	50	42	26	1400	9,5
ROVER BE M 40	1,0	220	6000	40	102	84	68	50	30	1400	11,4
ROVER BE M 50	2,2	220	15000	50	235	195	176	160	150	1400	22
ROVER BE T 25	0,42	380	2400	25	45	33	29	20	8	1400	6,3
ROVER BE T 30	0,74	380	5000	30	85	60	50	42	26	1400	9,5
ROVER BE T 35	0,74	380	5000	35	85	60	50	42	26	1400	9,5
ROVER BE T 40	1,0	380	6000	40	102	84	68	50	30	1400	11,4
ROVER BE T 50	2,2	380	15000	50	235	195	176	160	150	1400	22
MARINA 20	0,37	12	1500	20	24	22	19	15	8	2600	5
MARINA 25	0,42	12	2400	25	45	33	29	20	8	1500	6,5
MARINA 20	0,37	24	1500	20	24	22	19	15	8	2600	5
MARINA 25	0,42	24	2400	25	45	33	29	20	8	1500	6,5